

**Categoria:** IGIENE URBANA

**Tipologia:** MINICOSTIPATORE 5 MC

**Modello:** ISUZU M21 – OMB T-REX 5

**Rif. WS:** 221004

**N. Telaio:** JAANLR87EJ7100840

**Targa:** FX096TM

Immatricolazione: 01/08/2019



### AUTOTELAIO CABINATO ISUZU M21

#### CONFIGURAZIONE

P.T.T. 3.500 Kg	EURO 6
Cilindrata 1999 cc	Potenza 123 cv
Passo (distanza interasse) 2.480 mm	Guida sinistra
Cambio manuale	Climatizzatore
Impianto elettrico 12V	Finestratura posteriore cabina
BAS (Assistente di frenata in emergenza)	EGR – DPD (Filtro antiparticolato)
Autoradio CD – USB/MP3	Alzacristalli elettrici
Fari fendinebbia	Chiusura centralizzata con telecomando
Controllo manuale altezza fari	Avvisatore retromarcia
Luci diurne	Immobilizer
AIRBAG lato guida	Volante regolabile
Sedile conducente molleggiato	ABS, ESC (Electronic Stability Control) e ASR
Portata utile veicolo allestito 300 Kg	

### ATTREZZATURA OMB T-REX 5

#### CONFIGURAZIONE

Vasca ribaltabile capacità 5 mc	Vasca in acciaio a forma trapezoidale spessore 2.0 mm, a tenuta stagna, con profili arrotondati
Sportello laterale DX allarmato senso di marcia	Ribaltamento sincronizzato con la movimentazione degli stabilizzatori
Cilindro oleodinamico dotato di valvola di blocco/bilanciatura posizionato sotto-vasca	Angolo di ribaltamento 85°
Pulsanti di emergenza nella parte posteriore su entrambi i lati	N. 1 faro lampeggiante arancione
N. 2 fari lavoro a LED	Puntone di sicurezza per operazioni di manutenzione
Sistema di costipazione tipo monopala articolata	Sincronizzazione costipazione pala e carrello con AVC
Stop compattazione all'apertura su portello laterale	Inversione del ciclo di costipazione per aiutare lo scarico del rifiuto

Sistema comandi tramite pulsantiera fissa nella parte posteriore del veicolo	Colore vasca bianco RAL 9010
Azionamento vasca con comando mediante pulsantiera in cabina e stabilizzatori in sequenza all'azione di ribaltamento	Azionamento volta cassonetti (AVC) con pulsantiera posteriore fissa per l'azionamento del pettine e del ribaltamento del contenitore
Pannello sinottico in cabina per monitoraggio sistema	Presa di forza (PTO) al cambio con comando in cabina
Pompa a ingranaggi	Serbatoio olio
Telecamera visione posteriore con monitor in cabina	Luci di ingombro laterali
<b>ALZA VOLTA CONTENITORI</b>	
Dispositivo alza volta cassonetti a 3 movimenti	Colore rosso C313
Attacco DIN per cassonetti da 660 – 1100 litri (UNI EN 840)	Dispositivo pettine per bidoni carrellati da 80 – 360 litri (UNI EN 840)
Protezioni laterali anti-cesoimento	L'articolazione mantiene il contenitore in posizione quasi verticale fino alla fase finale di ribaltamento