

Categoria: IGIENE URBANA

Tipologia: COMPATTATORE POSTERIORE 16 MC

Modello: IVECO EURO CARGO ML180E25/P – OMB XL LEGEND 16

Rif. WS: 219002

N. Telaio: ZCFA71TJ202677963

Targa: FV946SK

Immatricolazione: 25/03/2019



AUTOTELAIO CABINATO IVECO EURO CARGO ML180E25/P

CONFIGURAZIONE

P.T.T. 18.000 Kg.	EURO 6
Cabinato 4X2	Passo 4.185 mm
Cabina corta colore bianco IC194	Guida sinistra
Cambio meccanico ZF 9 marce	Climatizzatore
Sospensioni posteriori pneumatiche	Scarico motore laterale
Sezionatore batterie elettrico	Tachigrafo digitale
Portata utile veicolo allestito 5.400 Kg	

ATTREZZATURA OMB XL LEGEND 16 MC

CONFIGURAZIONE

Cassone con capacità 16 mc	Bocca di carico con capacità 2,77 mc e larghezza interna 2.200 mm
Dispositivo di compattazione a monopala sdoppiata con funzionamento a ciclo singolo sincronizzato e manuale	Dispositivo di scarico mediante azionamento paratia di espulsione a scorrimento sopraelevato
Gruppo PTO	Pompa a ingranaggi
Filtro alta pressione compattazione + controllo intasamento	Filtro bassa pressione
Impianto video a colori	Telecamera per vista posteriore
Quadro comandi dotato di funzioni video e messaggi di allarme	Schermo in cabina a colori 7" ad alta definizione
Pulsantiera scarica fissa lato sx anteriore	Pulsantiera fissa ausiliaria sx posteriore
Pulsantiera unica AVC + ausiliaria fissa dx posteriore	Distributore proporzionale per comando gruppo AVC
N. 2 fari girevoli posteriori + N. 1 anteriore	N. 2 fari illuminazione notturna zona lavoro e tramoggia
N. 2 luci ingombro rosse posteriori	N. 6 luci laterali di ingombro

Fanaleria supplementare posteriore alta	Fanaleria posteriore bassa con gruppi ottici di dimensioni ridotte con griglia di protezione in metallo
N. 2 pedane operatori (ripiegabili manuali con presenza uomo) allarmate a norma UNI EN 1501	Avvisatore acustico retromarcia / ciclo scarica
Cartelli di segnalazione e pericolo	Paracicli laterali in lega
Paraspruzzi in gomma	
ALZA VOLTA CONTENITORI	
Dispositivo integrato con alza volta bidoni con tirante, attacco a pettine per bidoni da 120/240/360 litri	Bracci supplementari per la movimentazione di cassonetti da litri 660 a 1100 con attacco DIN e coperchio piano e/o basculante
Dispositivo pneumatico apricoperchi	Dispositivo di preselezione rifiuto
Sistema preaggancio contenitori	