

Categoria: IGIENE URBANA

Tipologia: MINI-COSTIPATORE 5 MC

Modello: MITSUBISHI FUSO CANTER 3S13 – OMB T-REX 5

Rif. WS: 219007

N. Telaio: TYBFEA01BLDB02536

Targa: FW003VH

Immatricolazione: 10/05/2019



AUTOTELAIO CABINATO MITSUBISHI FUSO CANTER 3S13

CONFIGURAZIONE

Configurazione 4X2	P.T.T. 3.500 Kg.
Cabina stretta 1700 mm	Cilindrata 2998 cc
Potenza 130 cv	Passo 2.500 mm
Guida sinistra	Cambio meccanico
Alza cristalli elettrici	Chiusura centralizzata con telecomando
Avvisatore retromarcia	Immobilizer
Volante regolabile	Airbag lato guida
ABS, ESC (Electronic Stability Control) e ASR	Portata utile veicolo allestito 270 Kg

ATTREZZATURA OMB T-REX 5

CONFIGURAZIONE

Mini compattatore a caricamento posteriore da 5 mc	Vasca in acciaio a forma trapezoidale spessore 2 mm, a tenuta stagna, con profili arrotondati
Sportello laterale destro allarmato	Ribaltamento vasca sincronizzato con la movimentazione degli stabilizzatori
Cilindro oleodinamico dotato di valvola di blocco/bilanciatura posizionato sotto-vasca	Angolo di ribaltamento 85°
Pulsanti di emergenza nella parte posteriore su entrambi i lati	N. 1 faro lampeggiante arancione
N. 1 faro lavoro a LED	Puntone di sicurezza per operazioni di manutenzione
Sistema di costipazione tipo monopala articolata	Sincronizzazione costipazione pala e carrello con AVC

Stop compattazione all'apertura su portello laterale	Inversione del ciclo di costipazione per aiutare lo scarico del rifiuto
Sistema comandi tramite pulsantiera fissa nella parte posteriore del veicolo	Azionamento vasca con comando mediante pulsantiera in cabina e stabilizzatori in sequenza all'azione di ribaltamento
Azionamento volta cassonetti con pulsantiera posteriore fissa per l'azionamento del pettine e del ribaltamento del contenitore	Pannello sinottico in cabina per monitoraggio sistema
Presa di forza PTO al cambio con comando in cabina	Pompa a ingranaggi
Serbatoio a olio	Telecamera visione posteriore con monitor 5" in cabina
Parafanghi in gomma	Luci di ingombro laterali
ALZA VOLTA CONTENITORI	
Dispositivo alza volta cassonetti a 3 movimenti	Attacco DIN per cassonetti da 660 – 1100 litri UNI EN 840
Dispositivo pettine per bidoni carrellati da 80 – 360 litri UNI EN 840	Protezioni laterali anti-cesoimento