

Categoria: IGIENE URBANA

Tipologia: COMPATTATORE POSTERIORE 3 ASSI

Modello: IVECO STRALIS MY16 AD260S33 YPS – OMB LEGEND 25

Rif. WS: 221015

N. Telaio: WJME62RN60C445160

Targa: GE932MF

Immatricolazione: 08/06/2021



AUTOTELAIO CABINATO IVECO STRALIS MY16 AD260S33 YPS

CONFIGURAZIONE

P.T.T. 26.000 Kg	EURO 6D
Cabinato 6X2, cabina corta, tetto basso	Cambio ZF a 16 marce
Guida sinistra	Passo (distanza interasse) 4200 mm
Sospensioni posteriori pneumatiche	Freno motore potenziato IVECO ITB
Colore bianco IC194	Rapporto al ponte 4.11 variante 737
Scarico motore verticale	Serbatoio urea 60 litri
Sedile centrale	Expansion module
Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente	Sedile autista in tessuto pneumatico
Sedile passeggero in tessuto statico	Compressore da 640 cc
Serbatoio carburante 290 litri	Sezionatore batterie meccanico
Tachigrafo digitale DTCO 4.0	Aria condizionata
Portata utile veicolo allestito 10.700 Kg.	

ATTREZZATURA OMB LEGEND 25

CONFIGURAZIONE

Capacità utile del cassone 25 mc	Volume cassone (esclusa tramoggia) 25 mc
Cuffia HT con spondina comando manuale	Capacità utile tramoggia 2,8 mc
Spessori cuffia 8 mm	Pompa a ingranaggi
Cassone per la raccolta rifiuti con spondina posteriore e bocca di carico posteriore idonea al ricevimento di mezzi satellite	Dispositivo di compattazione a monopala sdoppiata (Pala/Carrello) con funzionamento a ciclo singolo / sincronizzato e manuale

Cilindri di movimentazione carrello esterni alla cuffia	Dispositivo di scarico mediante azionamento paratia di espulsione a scorrimento su guide laterali
Filtro alta pressione compattazione + controllo intasamento	Filtro bassa pressione (semi immerso nel serbatoio)
Distributore proporzionale elettroidraulico ad azionamento diretto per gestione ottimale delle rampe di accelerazione del gruppo AVC	Vasca liquami sotto cassa con tubo corrugato e valvola sfera 2" e portella d'evacuazione in acciaio inox
Monitor comandi in cabina, dotato di funzioni video e diagnostica, con schermo da 7" a colori	Impianto video a colori dotato di una telecamera a raggi infrarossi per visione zona posteriore su monitor in cabina
Pulsantiera scarica fissa lato sinistro	N. 2 fari girevoli a LED luce arancione posteriori + N. 1 anteriore
N. 2 fari a LED luce bianca per illuminazione zona di lavoro posteriore e tramoggia	N. 2 luci d'ingombro a LED rosso posteriori
N. 6 luci d'ingombro a LED arancione laterali	Fanaleria supplementare posteriore alta a LED integrata nel profilo della cuffia
Fanaleria posteriore bassa con griglia di protezione di serie in metallo	Avvisatore acustico retromarcia / ciclo scarica a volume basso
Cartelli di segnalazione e pericolo secondo normativa	Barriere laterali anti Incastro in lega
Paraspruzzi in gomma sulle ruote posteriori	Due pedane operatore ripiegabili manualmente
ALZA VOLTA CONTENITORI	
Dispositivo alza volta cassonetti con attacco a pettine per contenitori da litri 120 a DIN 1100	Bracci per la movimentazione di cassonetti da litri 1100, 1700 con attacco DIN
Bologna mobile con coperchio piano o basculante	Sistema di preaggancio automatico contenitori con rilevazione "presa certa"
Sistema apri-coperchio pneumatico	