

**Categoria:** IGIENE URBANA

**Tipologia:** COMPATTATORE POSTERIORE 2 ASSI 10 MC

**Modello:** IVECO EUROCARGO ML120EL22P – OMB QUICK 10

**Rif. WS:** 222022

**N. Telaio:** ZCFA81EG002721330

**Targa:** GG570FV

Immatricolazione: 01/02/2022



### AUTOTELAIO CABINATO IVECO EUROCARGO ML120EL22/P

#### CONFIGURAZIONE

P.T.T. 119,90 Kg	EURO 6E
Cabina corta, tetto basso	Cambio manuale a 6 marce
Guida sinistra	Passo 3.105
Sospensioni anteriori paraboliche	Sospensioni posteriori pneumatiche
Colore bianco IC194	Climatizzatore a regolazione manuale
Tachigrafo digitale DTCO	Portata utile veicolo allestito 3.500 Kg.

### ATTREZZATURA OMB QUICK 10

#### CONFIGURAZIONE

Compattatore a caricamento posteriore monoscocca da 10 mc	Cassone dotato di culla posteriore per la raccolta dei rifiuti con spondina posteriore ribassabile manualmente
Dispositivo di compattazione a monopala sdoppiata con funzionamento a ciclo singolo / sincronizzato e manuale	Dispositivo di scarico mediante piatto azionato da cilindro pluristadio
Portella rilascio liquami lato destro retrocabina	Comando in cabina per selezione fase di carico / scarico
Comando in cabina innesto e disinnesto presa di forza	Pulsantiera comando AVC e compattazione posteriore destra a norma con funzione "seconda mano"
Comando elettroidraulico alza volta cassonetto con relativo pulsante di consenso elettrico per impegno seconda mano operatore	Impianto elettrico/elettronico gestito da PLC in CAN BUS
Monitor 7" a colori per controllo totale attrezzatura, dotato di funzioni video e messaggi vari di allarme	Telecamera posteriore a colori a raggi infrarossi con visione su monitor in cabina

Avvisatore acustico retromarcia / ciclo scarica a volume fisso	N. 3 pulsanti arresto d'emergenza
N. 2 pulsanti di soccorso	N. 2 pulsanti di chiamata operatore in cabina
N. 3 fari a LED luce arancione girevole	N. 1 faro a LED luce bianca zona di lavoro posteriore
Fanaleria posteriore a LED integrata nella struttura	Pannelli di protezione laterali anticesoia in acciaio con pulsantiera AVC integrata nella struttura
Barriere laterali in lega	Cartelli di segnalazione e pericolo secondo normativa
Spondina posteriore abbattibile composta da due parti (la semispondina superiore in lega leggera) per facilitare il conferimento manuale	Altezza soglia di carico, realizzata in osservanza alla normativa vigente, con tre configurazioni di altezza di conferimento: 1.250 mm con ciclo di compattazione manuale singolo 1.460 mm con ciclo compattazione automatico con fotocellule raggi infrarossi per conferimento manuale 1.720 mm con ciclo compattazione automatico con AVC
Impacchettamento spondina posteriore abbattibile a totale scomparsa dietro il gruppo AVC per facilitare accoppiamento	Scarico liquami con valvola a saracinesca da 2,5 pollici fondo culla di carico su lato destro
Sportello scarico liquami lato sinistro con portella INOX, con bocchettone e valvola saracinesca	Ispezione anteriore laterale destra
<b>ALZA VOLTA CONTENITORI</b>	
Dispositivo alza volta cassonetti con attacco a pettine per contenitori da litri 120 a DIN 1100	Bracci per la movimentazione di cassonetti da litri 1100 con attacco DIN con coperchio piano o basculante
Bracci supplementari per la movimentazione di cassonetti con attacco BOLOGNA con coperchio piano basculante	Sistema di preaggancio automatico contenitori con sistema di rilevazione presa certa bidone
Sistema apri-coperchi basculanti a comando pneumatico	Pompa a ingranaggi
<b>ACCESSORI</b>	
N. 2 pedane ripieghevoli a comando manuale	